

1688-ZUF PRO

DESCRIPCION	1688-ZUF PRO	
CAT EPI	CAT. II	
CLASE	Clase I: Calzado fabricado con cuero y otros materiales	
NORMAS	UNE-EN ISO 20345:2011	
TALLAS	36-48	
CATEGORÍA DE CALZADO	S1P: • Propiedades fundamentales para el calzado de seguridad • Puntera de seguridad con resistencia frente a impactos de al menos , 200 J y frente a compresión de al menos 15KN • Zona de talón cerrada • Propiedades antiestáticas • Absorción de energía en la zona del tacón Suela resistente a la perforación (>1100 N) y suela con resaltes.	
MARCADO/	El marcado en la parte interior de la lengüeta (como elemento textil cosido a la misma) deberá indicar • Logo Anibal • Talla • CE • Fecha de fabricación (al menos año y trimestre) • UNE EN ISO 20345:2011 • Modelo de Calzado (indicando S1P)	



Elementos construcción	Materiales	Especificaciones
Corte	Textil	• Microfibra grabada en puntera y trasera en color negro • Empeine en rejilla color negro + estampado en 3D • Pieza lateral en microfibra negra • Collarín acolchado • Pasadores de nylon • Pieza de PVC en el collarín • Cordón de poliéster negro • Con pespuntos negro en poliéster • Con contrafuerte termo sintético
Lengüeta	textil	• Lengüeta en rejilla color negro • Etiqueta textil en la parte trasera con marcado CE
Forro	Textil	• Tejido tipo PK mesh gris + verde en lengüeta y trasera
Plantilla (extraíble)	EVA	• Plantilla extraíble en color verde • Logotipo Anibal impreso en negro
Plantilla anti-perforación	No metálica	• Plantilla no metálica • Las plantillas no podrán extraerse sin romper el calzado
Puntera/ Toe cap	Fibra de vidrio	• Puntera de fibra de vidrio • Las punteras no podrán extraerse sin romper el calzado
Suela/ Outsole	PU/PU	• Suela doble densidad (Zona de confort de color gris oscuro menor densidad que la zona de contacto con el suelo color verde) • Piso inyectado