FICHA TÉCNICA





1688-ZBI

Zapato negro microfibra tipo piel hidrofugada, WRU, S3, "Metal free" y suela doble densidad PU/PU.



MARCADO CE, NORMA Y CATEGORÍA:

EPI, Categoría II, EN20345, S3, SRC, WRU, E, A.





Ejemplo de marcado en lengüeta:

Embalaje: Caja de 1 par.



Imágen planta relieve suela

APLICACIONES:

Uso General donde se necesite un calzado de seguridad (tope de seguridad y plantilla anti-perforación) confortable, como son la logística y transporte, repartidores, almacenes, industria y en general, cualquier trabajo en zonas húmedas.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

- Corte piel microfibra con tratamiento anti-humedad.
- Tope de seguridad fabricado en Composite.
- Lámina anti-perforación textil.
- ✓ Suela PU/PU doble densidad.
- ✓ Plantilla de EVA conformada.
- Máximo coeficiente anti-deslizamiento SRC.

TALLAS COMERCIALIZADAS:

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 4
--

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



Puntera resistente 200J.



Antiestático.



Resistente a hidrocarburos.



Suela Antideslizante SRC.

Resistente al aqua.



Absorción de choques.

Resistente a

Plantilla

aceites.

Antiperforación 1.100N.



Puntera reforzada.

USO DESTINADO A:

✓ Logística.

✓ Transportistas.
✓ Repartidores.

Industria en general. Almacenes.

Trabajos en zonas húmedas en General.

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.















